



٢٢٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ هرتز ١ فاز



تروبيكال



SmartHome
Smart Compatible




↑ كفاءة التبريد ❄️

↑ كفاءة التدفئة ☀️



Mission Inverter


أجهزة تكييف الهواء المنفصلة الحائطية الأنفتر من ميديا
الموفرة للإستهلاك الكهربائي
تبريد / تدفئة
36K - 30K



مبادلات حرارية من النحاس
و ألومنيوم ذهبي لمقاومة التآكل



تكنولوجيا
الأيونيزر



ضاغط إنفترر تروبيكال
T3 للأجواء الحارة




٥٠٪ توفير في
فاتورة الكهرباء



التشخيص الذاتي
لإكتشاف الأعطال



وظيفة تتبع درجة الحرارة
في مكان تواجدك



توجيه أوتوماتيكي ثلاثي
الأبعاد للهواء المكيف



يدعم التحكم بتطبيق
الهاتف الذكي



المواصفات الفنية

نوع جهاز التكييف	تبريد / تدفئة	تبريد / تدفئة
موديل جهاز التكييف	M1SABT-36HRDNF-Q8	M1SABT-30HRDNF-Q8
موديل الوحدة الداخلية لجهاز التكييف	MSABT-36HRDNF-Q8	MSABT-30HRDNF-Q8
موديل الوحدة الخارجية لجهاز التكييف	MOSABT-36HDN-DQ8	MOSABT-30HDN-DQ8
السعة الحرارية للتبريد	٣٦٠٠٠	٣٠٥٠٠
الإستهلاك الكهربائي للتبريد	١٠,٥٥	٨,٩٤
نسبة كفاءة الطاقة المقيمة للتبريد	٣٣٠٩	٢٤٣٠
مستوى كفاءة إستهلاك الطاقة الموسمية (طبقا لإختبارات EOS)	١٤,٩٠	١١,١٠
السعة الحرارية للتدفئة	١٥,٠٠	١٥,٠٠
الإستهلاك الكهربائي للتدفئة	٤,٤٠	٤,٤٠
نسبة كفاءة الطاقة للتدفئة	S5	S5
معدل إزالة الرطوبة	٣٤٦٠٠	٣٠٩٠٠
معدل تدفق الهواء (منخفض / متوسط / عالي)	١٠,١٤	٩,٠٦
مستوى ضغط الصوت (منخفض / متوسط / عالي) طبقا لمواصفة قياس الصوت ISO 3741	٣٣٨٠	٢٩٦٩
الأبعاد الصافية (عرض X ارتفاع X عمق)	١٥,٤٧	١٣,٦٠
الوزن الصافي	٣,٠٠	٣,٠٥
نوع الضاغط تروبيكال	MSABT-36HRDNF-Q8	MSABT-30HRDNF-Q8
نوع الفريون / نوع توصيلات المواسير	٣,٧٥	٢,٩٧
مستوى ضغط الصوت طبقا لمواصفة قياس الصوت ISO 3741	٨٥٠ / ٦٨٠ / ٥٨٠	٨٤٠ / ٦٦٠ / ٥٧٠
الأبعاد الصافية (عرض X ارتفاع X عمق)	١٤٤٤ / ١١٥٥ / ٩٨٥	١٤٢٧ / ١١٢١ / ٩٦٨
الوزن الصافي	٥٣,٧ / ٤٧,٧ / ٤٣,٥	٥٣,٦ / ٤٧,٧ / ٤٣,٣
بيانات التركيبات	٢٨٠ X ٣٥٠ X ١٢٥٠	٢٨٠ X ٣٥٠ X ١٢٥٠
أقطار وصلات المواسير (خط الغاز X خط السائل)	٢١	٢١
أقصى طول لوصلات مواسير الفريون	٢١	٢١
أقصى إرتفاع بين الوحدتين الخارجية والداخلية	٢١	٢١
قطر خرطوم تصريف مياه التكثيف	٢١	٢١
مقاس وعدد الأسلاك الكهربائية من المصدر الكهربائي إلى الوحدة الخارجية	٢١	٢١
مقاس وعدد الأسلاك الكهربائية من الوحدة الخارجية إلى الوحدة الداخلية	٢١	٢١
المصدر الكهربائي	٢١	٢١

* السعة الحرارية ونسبة كفاءة الطاقة للتبريد طبقا للمواصفات القياسية المصرية / الدولية ISO 5151:2017 / ES 4814:2018 / ES 3795:2023 عند ظروف التشغيل التالية :
درجة الحرارة الخارجية ٣٥°م / ٤٦°م درجة الحرارة الداخلية ١٩/٢٧°م جافة / مبللة مصدر الكهرباء ٢٣٠ فولت أعلى معدل تدفق للهواء

* أجهزة التكييف تعمل بنظام التبريد في الأجواء الحارة T3 حتى ٥٢ درجة مئوية
التفاوت في كل من السعة الحرارية للتبريد ونسبة كفاءة الطاقة للتبريد ±٥%

* السعة الحرارية ومعامل الأداء للتدفئة طبقا للمواصفات القياسية المصرية / الدولية ISO 5151:2017 / ES 4814:2018 / ES 3795:2023 عند ظروف التشغيل التالية :
درجة الحرارة الخارجية ١/٧°م جافة / مبللة درجة الحرارة الداخلية ٢٠°م جافة مصدر الكهرباء ٢٣٠ فولت أعلى معدل تدفق للهواء

* العمر الافتراضي سنتان بعد فترة الضمان الأصلية لتوفير الصيانة وقطع الغيار بمقابل مادي .

* نقوم ميديا بالتطوير المستمر لمنتجاتها طبقا للمواصفات المحلية والدولية واحتياجات الأسواق للحصول على أعلى مستويات الجودة .
كما تحتفظ ميديا بحقوقها في تغيير مواصفات المنتج بدون إخطار مسبق طبقا لسياسة التطوير المستمر لميديا .

